

Digitális HOLTEST

Funkciók	Sorozat 468
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
2 x PRESET	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Zárolás funkció	●
HOLD	●
Adatkimenet	●

Specifikáció

Pontosság	6-20 mm : $\pm 2 \mu\text{m}$ 20-100 mm : $\pm 3 \mu\text{m}$ 100-300 : $\pm 5 \mu\text{m}$ (kvantilis hiba nélkül) - Értékek zárt mérőfelület esetén érvényesek.
Mérőcsapok	Titán bevonatolt keménység (6-12 mm) Titán bevonatolt edzett acél (12-300 mm) Kúp: keménység
Felbontás	0,001 mm
Kijelző	LCD, karakter magasság 7,5 mm
Elem élettartam	~ 1.2 év
Szállítva	Dobozban, kulccsal, 1db elemmel, mérési bizonyítvánnyal szállítjuk

Külön tartozék

No.	Leírás	Ár €
04AZB157	Külső mikrométer tartó	47,00
156-101-10	Mikrométer állvány	54,00
264-504-5D	Digimatic Mini-Processor	445,00
Hosszabbítók		
952322	Hosszabbító 100mm: 6-12mm	91,00
952621	Hosszabbító 150mm: 12-20mm	91,00
952622	Hosszabbító 150mm: 20-50mm	101,00
952623	Hosszabbító 150mm: 50-300mm	175,00
Kábelek		
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)	73,50
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)	82,50
06ADV380B	Jelkábel 2M USB	115,00
02AZD790B	U-WAVE adatkábel adatgombbal	95,00

Tartozékok

No.	Leírás	Ár €
938882	SR-44 elem	5,50

Sorozat 468

3-ponton mérő belső mikrométer jellemzői:

- Egyedi mikrométer.
- Titán-bevonatolt mérőcsap a tartósság és ütészállóság érdekében.
- IP65 védelem, amely lehetővé teszi a közvetlen gyártásban való felhasználását.
- Nagyméretű LCD kijelzője 7.5mm.
- Beállítógyűrű és hosszabbító nélkül.



Kopásálló titán-bevonatolt mérőfelület

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
468-161	6-8	370	885,00
468-162	8-10	370	905,00
468-163	10-12	370	920,00
468-164	12-16	400	940,00
468-165	16-20	400	950,00
468-166	20-25	470	1 030,00
468-167	25-30	480	1 030,00
468-168	30-40	480	1 060,00
468-169	40-50	500	1 080,00
468-170	50-63	620	1 130,00
468-171	62-75	630	1 140,00
468-172	75-88	960	1 150,00
468-173	87-100	970	1 195,00
468-174	100-125	940	1 530,00
468-175	125-150	1030	1 640,00
468-176	150-175	1120	1 800,00
468-177	175-200	1210	1 900,00
468-178	200-225	1300	2 010,00
468-179	225-250	1390	2 070,00
468-180	250-275	1480	2 130,00
468-181	275-300	1570	2 235,00

