

Mérőórák hátsó tapintóval Sorozat 1

Sorozat 1

Hátsó dugattyús kivitel, \varnothing 39mm méretben



1960



1160



Opcionális tartó rúddal

Metrikus

No.	Tartomány mm [mm]	Tartomány/ford	Skálaosztás	Skála	Ár [€]
1960	1 (dugattyús út: 4,5)	1,27 mm	0.01 mm	50-0-50	129,00
1160	5	1 mm	0.01 mm	0-100	111,00
1162	5	1 mm	0.01 mm	100-0	111,00

No.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Mérőerő [N]	Tömeg [g]
1960	39	21,5	35,6	22	28,7	12,8	46	0,4 - 1,4	108
1160	39	21,5	35,6	22	25	13,8	43,3	0,4 - 1,4	105
1162	39	21,5	35	22	25	13,8	43,3	0,4 - 1,4	

No.	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
	fe μ m	fges μ m	fu μ m	Maximális megengedhető hiba				Ismételhetőség μ m	Hisztézis hiba μ m
				Minden 1/10 fordulat μ m	Minden 1/2 fordulat μ m	Minden 1 fordulat μ m	Tartomány μ m		
1960	12.0	15.0	3.0	7.0			15	3.0	3.5
1160	15.0	19.0	4.0	7.0	11	12	18	3.0	4.0
1162	15.0	19.0	4.0	7.0	11	12	18	3.0	4.0



Sorozat 1			
Funkciók	1160	1162	1960
Kétoldali skála			
Folyamatos skála			
Fordított leolvasás			
1-körülfordulás			
Ütésálló			

Specifikáció

Szállítva Gyári bizonyítvánnyal szállítva

Külön tartozék

No.	Leírás	Ár €
136568	Tartó rúd \varnothing 8 mm, L81 mm	4,50
21AAA168	Tartó rúd \varnothing 8 mm, L42 mm	5,00
136567	Tartó rúd \varnothing 6 mm, L81 mm	3,50
21AAA166	Tartó rúd \varnothing 6 mm, L42 mm	5,00

Tartozékok

No.	Leírás	Ár €
901312	Standard tapintócsúcs	11,00
21AZA319	Standard tapintócsúcs	3,00

901312 : 1960-hoz

21AZA319 : 1160 és 1162-höz

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

