

Digitmatic csőmérő mikrométer

Sorozat 395

A Digimatic csőmérő mikrométer csövek, csapágyak, gyűrűk hullámos felületeinek és falvastagságának mérésére alkalmasak.



Funkciók	Sorozat 395
ORIGIN	●
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
HOLD	●
Adatkimenet	●

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációnál.
Felbontás	0,001 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, Ø 18 mm
Síklapúság	0.6µm/0.000024"
Mérési felület	Keményfém betét, finomleppelt (orsó) ülék: edzett acél
Mérőorsó	Ø 6.35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 mm, orsórögzítővel
Mérőerő	3-8 N
Elem	~ 1.2 év
élettartam	
Szállítva	Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, kulccsal, 1db elemmel

Külön tartozék

No.	Leírás	Ár €
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)	73,50
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)	82,50
02AZD790B	U-WAVE adatkábel adatgombbal	95,00
06ADV380B	Jelkábel 2M USB	115,00

Tartozékok

No.	Leírás	Ár €
938882	SR-44 elem	5,50



395-261



395-262




395-263




395-264

Metrikus



No.	Tartomány [mm]	Ülék/Csúcs	Pontosság	L [mm]	D [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
395-261	0-25	A típus	±3 µm	4	2	270	520,00
395-262	0-25	B típus	±3 µm	4	3,6	270	520,00
395-263	0-25	C típus	±3 µm	12	4,8	310	520,00
395-264	0-25	D típus	±3 µm	22	8,2	310	520,00





A típus



B típus



C típus



D típus