

Csőmérő mikrométer

Sorozat 115

A csőmérő mikrométer görbült felületek, csővastagság, csapágyak, gyűrűk méréséhez javasolt.



115-215

Metrikus

Modell hengeres ülékkel

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Megjegyzés	L [mm]	D [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
115-302	0-25	±3 μm	Type A	4	2	180	162,00
115-308	0-25	±3 μm	Type B	4	3,6	180	162,00
115-315	0-25	±3 μm	Type C	12	4,8	180	162,00
115-316	0-25	±3 μm	Type D	22	8,2	180	162,00
115-303	25-50	±3 μm	Type A	4	2	240	172,00
115-309	25-50	±3 μm	Type B	4	3,6	240	197,00

Metrikus

Modell gömb ülékkel

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	D [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
115-115	0-25	±3 μm	10	180	136,00
115-116	25-50	±3 μm	11	240	153,00
115-117	50-75	±3 μm	17	315	161,00
115-118	75-100	±4 μm	18	375	170,00

Metrikus



Modell 2 gömb ülékkel

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	D [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
115-215	0-25	±3 μm	10	180	160,00
115-216	25-50	±3 μm	11	240	179,00
115-217	50-75	±3 μm	17	315	187,00
115-218	75-100	±4 μm	18	375	195,00





Specifikáció



Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Skálaosztás	0.01 mm
Skála	Thimble and sleeve satin chrome finish, ø18 mm
Mérési felület	keményfém betét, finomleppelt (115-1xx, 115-2xx) Orsó: keményfém Ülék: edzett acél (115-3xx)
Mérőorsó	Ø 6.35 mm, orsó menetemelkedés 0.5 mm, orsórögzítővel
Szállítva	Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, kulccsal szállítjuk.





A típus



B típus



C típus



D típus

